

Absaugkran Typ „Flexi“

Länge: 5,0 bis 9,0 Meter
Ø 160 und 200 mm

Einsatzbereiche:

- Erfassung von - Staub
- Gas
- Rauch

Besondere Merkmale:

- innen liegendes Parallelogramm
- drei justierbare Zugfedern
- leicht zu bewegen
- sehr positionsstabil

Der „Flexi“ Absaugkran ist speziell entwickelt worden, um beim Schweißen, Schleifen, Mischen etc., große Reichweiten zu ermöglichen (bis zu 9 m Arbeitsradius).

Durch das ausgereifte Horizontalarm extrem flexibel.

Kugellager- und Bremsscheibensystem ist der Tragfähigkeit bis 60 kg.

Der lange, stabile Stahlblech-trichter widersteht Funken, Chemikalien und Hitze. Eine Flanschplatte um die Trichteröffnung erzeugt einen Saugeffekt für eine optimale Tiefen- und Breitenwirkung. Der Absaugtrichter kann mehr als 110° abgewinkelt werden. Die Erfassungsform entspricht den Empfehlungen der BGR 121 Anhang 1.

Ausstattung:

Wandkonsole, kugelgelagerter Kranausleger mit Bremsscheibe, Parallelogrammarm mit 3-fachen, justierbaren Zugfedern, Drehflansch, Erfassungsdüse mit Kunststoff-Drosselklappe, PVC-Absaugschlauch,



	Art. Nr. Ø 160 mm	Art. Nr. Ø 200 mm
„Flexi“ Absaugkran 4,0 m (Kran 2 m + Arm 2 m) inkl. Wandkonsole	020-104	020-105
„Flexi“ Absaugkran 5,0 m (Kran 2 m + Arm 3 m) inkl. Wandkonsole	020-034	020-162
„Flexi“ Absaugkran 6,0 m (Kran 2 m + Arm 4 m) inkl. Wandkonsole	020-036	020-173
„Flexi“ Absaugkran 7,0 m (Kran 2 m + Arm 5 m) inkl. Wandkonsole	020-039	020-175
„Flexi“ Absaugkran 5,0 m (Kran 3 m + Arm 2 m) inkl. Wandkonsole	020-035	020-172
„Flexi“ Absaugkran 6,0 m (Kran 3 m + Arm 3 m) inkl. Wandkonsole	020-037	020-163
„Flexi“ Absaugkran 7,0 m (Kran 3 m + Arm 4 m) inkl. Wandkonsole	020-040	020-164
„Flexi“ Absaugkran 8,0 m (Kran 3 m + Arm 5 m) inkl. Wandkonsole	020-042	020-177
„Flexi“ Absaugkran 6,0 m (Kran 4 m + Arm 2 m) inkl. Wandkonsole	020-038	020-174
„Flexi“ Absaugkran 7,0 m (Kran 4 m + Arm 3 m) inkl. Wandkonsole	020-041	020-176
„Flexi“ Absaugkran 8,0 m (Kran 4 m + Arm 4 m) inkl. Wandkonsole	020-043	020-165
„Flexi“ Absaugkran 9,0 m (Kran 4 m + Arm 5 m) inkl. Wandkonsole	020-044	020-166

Optionen:

Beleuchtungs-Set, dicht schließende Absperrklappe, Schutzgitter, Ventilator
Längen bis 12 Meter, andere Schläuche und Erfassungen auf Anfrage