

Absaugarm Typ „Flexi“

Länge: 1,5 bis 5,0 Meter
Ø 160 und 200 mm

Einsatzbereiche:

- Erfassung von - Staub
- Gas
- Rauch

Besondere Merkmale:

- innen liegendes Parallelogramm
- drei justierbare Zugfedern
- leicht zu bewegen
- sehr positionsstabil

Der Absaugarm Typ „Flexi“ wird speziell zur Erfassung von Schweißrauch eingesetzt. Kann aber auch überall sonst verwendet werden, wo Staub, Gas und Rauch abgesaugt und weggefördert werden müssen.

Der lange, stabile Stahlblechtrichter widersteht Funken, Chemikalien und Hitze. Eine Flanschplatte um die Trichteröffnung erzeugt einen Saugeffekt für eine optimale Tiefen- und Breitenwirkung. Der Absaugtrichter kann mehr als 110° abgewinkelt werden. Die Erfassungsform entspricht den Empfehlungen der BGR 121 Anhang 1.



Ausstattung:

Wandkonsole mit Drehflansch, Parallelogrammarm mit 3-fachen, justierbaren Zugfedern, Erfassungsdüse mit Kunststoff-Drosselklappe, PVC-Absaugschlauch,

	Art. Nr. Ø 160 mm	Art. Nr. Ø 200 mm
Absaugarm „Flexi“ 1,5 m inkl. Wandkonsole	020-006	020-142
Absaugarm „Flexi“ 2,0 m inkl. Wandkonsole	020-007	020-143
Absaugarm „Flexi“ 3,0 m inkl. Wandkonsole	020-008	020-144
Absaugarm „Flexi“ 4,0 m inkl. Wandkonsole	020-009	020-145
Absaugarm „Flexi“ 5,0 m inkl. Wandkonsole	020-010	020-146

Optionen:

Beleuchtungs-Set, dicht schließende Absperrklappe, Schutzgitter, Ventilator
Längen bis 12 Meter,
andere Schläuche und Erfassungen auf Anfrage