

# Absaugarm Typ "CMX"

Länge: 1,0 Meter, 1,35 Meter und 1,60 Meter  
Ø 75 mm und 100 mm

## Einsatzbereiche:

Erfassung von - Staub  
- Gas zum Beispiel im Labor,  
- Rauch oder an Lötarbeitsplätzen

## Besondere Merkmale:

- außen liegendes Parallelogramm
- zwei Gasdruck-Dämpfer
- sehr flexibel
- ausgesprochen leichtgängig
- absolut positionstabil



Die Absaugarme Typ „CMX“ werden zur Erfassung und Absaugung von leichtem Staub, Rauch und Gasen eingesetzt. – Insbesondere an Lötarbeitsplätzen oder in Laboren, wo auf engem Raum geringere Mengen an Schadstoffen erfasst werden müssen, sind die „CMX“-Absaugarme ideal.

Das außen liegende Parallelogramm-Gestell ist mit zwei Gasdruck-Dämpfern ausbalanciert und garantiert eine leichte Beweglichkeit und punktgenaue, stabile Positionierung. Das Gestell liegt außerhalb des Schlauches, der gesamte Schlauchquerschnitt kann ungehindert genutzt werden, die Strömungsgeräusche werden minimiert, das Gestell wird nicht verschmutzt, wodurch ein erhöhter Verschleiß vermieden wird.

Die „CMX“-Arme gibt es als Tisch-Modelle zur Montage auf dem Lötisch, - oder als Wand-Absaugarme, um sie an die Wand hinter dem Arbeitsplatz befestigen zu können.



## Ausstattung:

Wandkonsole, Parallelogrammarm mit 2 Gasdruck-Dämpfern, Erfassungsdüse, PVC-Absaugschlauch, 2 Schlauchschellen

## Standard-Schlauchdurchmesser:

Ø 75 mm und 100 mm

## Absaugarme „CMX“:

	Art. Nr. Ø 75 mm	Art. Nr. Ø 100 mm
„CMX“ Absaugarm 1,00 Meter inkl. Wandkonsole	020-660	020-666
„CMX“ Absaugarm 1,35 Meter inkl. Wandkonsole	020-661	020-667
„CMX“ Absaugarm 1,60 Meter inkl. Wandkonsole	020-662	020-668
„CMX“ Absaugarm 1,00 Meter inkl. Tischkonsole	020-663	020-669
„CMX“ Absaugarm 1,35 Meter inkl. Tischkonsole	020-664	020-670
„CMX“ Absaugarm 1,60 Meter inkl. Tischkonsole	020-665	020-671

Änderungen vorbehalten

## Optionen:

Drosselklappe und Schutzgitter